

# АППАРАТ ШЛАНГОВЫЙ БЕСПРИВОДНЫЙ «ПРОТИВОГАЗ ПШ-1»

ТУ 2568-242-05795731-2012



Аппарат (далее Противогаз ПШ-1) защищает органы дыхания, глаза и лицо человека при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п.

Противогаз ПШ-1 представляет одноканальный изолирующий дыхательный аппарат, снабжающий пользователя чистым воздухом через шланг подачи воздуха за счет дыхания человека.

## Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ  
КИСЛОРОДА  
В ВОЗДУХЕ  
МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ  
ПАРО- И  
ГАЗООБРАЗНЫХ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
БОЛЕЕ

0,5% об.

СОДЕРЖАНИЕ  
ПАРО- И  
ГАЗООБРАЗНЫХ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НЕИЗВЕСТНОГО  
СОСТАВА И  
КОНЦЕНТРАЦИЙ

ТЕМПЕРАТУРА  
ОКРУЖАЮЩЕГО  
ВОЗДУХА

от -40°C  
до +40°C

## Состав

Противогаз ПШ-1 комплектуется лицевой частью, шланговой линией (шланг резинотканевый воздухоподводящий и трубка соединительная), фильтрующим элементом для очистки вдыхаемого воздуха от пыли и амуницией с сигнально-спасательной веревкой из хлопчатобумажного или лавсанового материала.

Резинотканевый воздухоподводящий шланг армирован проволоочной спиралью для уменьшения вероятности резкого перегиба или сплющивания шланга.

Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется использовать во взрывоопасной атмосфере, лавсановую – в условиях воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей и т.п.).

По заявке потребителей допускается изменение комплектации аппарата: количества лицевых частей, их размера (роста).

## Лицевые части для комплектации противогаса ПШ-1\*



**МАГ (МАГ-4)**

- Маски общего назначения, категория 2
- Размер: универсальный
- Материал: МАГ - резина, МАГ-4 - силикон



**МАГ-ЭЛ**

- Маска специального назначения, категория 3
- Размер: универсальный
- Материал: резина



**ШМ-2012**

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 3-высокий
- Размер (рост): 1, 2, 3, 4
- Материал: резина



**ШМП-1**

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 1-низкий
- Размер (рост): 0, 1, 2, 3, 4
- Материал: резина

## Противогаз имеет два исполнения:

**ПШ-1** – с воздухоподводящим шлангом длиной 10 м, свернутым в бухту;

**ПШ-1Б** – с воздухоподводящим шлангом длиной 10 м, закрепленном на барабане.

## Гарантийный срок хранения

Противогаса – 3 года;

Сигнально-спасательной веревки – 1 год.

## Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2).

## Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

## Производитель

АО «Сорбент»

\* Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части с резьбовым соединением фильтров» на стр. 64, 65, 69, 70.