

# РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗОВЫЙ РПГ-67

TV 2568-283-05808014-2016



- Защита от паро- и газообразных вредных веществ в различных отраслях промышленности;
- Полумаска изолирующая ПР-7 используется с трикотажным обтюратором;
- Противогазовые фильтры присоединяются к полумаске с помощью манжет;
- Три размера (роста) полумаски: 1, 2, 3;
- Масса респиратора – не более 340 г.

## Состав

Респиратор состоит из лицевой части в виде изолирующей полумаски, двух противогазовых фильтров и пакета для хранения и ношения респиратора.

## Условия применения\*

СОДЕРЖАНИЕ  
КИСЛОРОДА  
В ВОЗДУХЕ  
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ  
ПАРО- И  
ГАЗООБРАЗНЫХ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НЕ БОЛЕЕ

0,1% об.

ТЕМПЕРАТУРА  
ОКРУЖАЮЩЕГО  
ВОЗДУХА

от -40°C  
до +40°C

\* Условия применения соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.296-2015, п. 5.1.1 - 5.1.2.

Полумаски и фильтры работоспособны после воздействия температур от -30 до +70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.244-2013, ГОСТ 12.4.235-2019.

## Фильтры для комплектации респиратора РПГ-67

Тип фильтра	Марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра
Противогазовый	A1	Оранжевый
	B1	Серый
	E1	Желтый
	K1	Зеленый
	A1B1E1	Оранжевый, Серый, Желтый
	A1B1E1K1	Оранжевый, Серый, Желтый, Зеленый

## Гарантийный срок хранения – 3 года

## Соответствие нормативным документам

Респиратор: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015;

Полумаска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013;

Фильтры противогазовые: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.

## Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 на респиратор, фильтры и полумаску.

## Производитель

АО «Тамбовмаш»