

# ФИЛЬТРЫ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ UNIX

Фильтры противоаэрозольные используются в комплекте с масками UNIX 6100, UNIX 5000, UNIX 5100 и полумасками UNIX 2100, UNIX 1000, UNIX 1100 для защиты от вредных веществ в виде аэрозолей (пыль, дым, туман).

## Фильтры противоаэрозольные (предфильтры)

Фильтры противоаэрозольные (предфильтры) UNIX P1 R, UNIX P2 R, UNIX P3 R используются в комплекте с противогазовыми фильтрами UNIX 500 для защиты от вредных аэрозолей, взвешенных в воздухе вместе с газо- и парообразными веществами. Предфильтры многоразовые (R) продлевают срок службы противогазового фильтра, предотвращая его загрязнение аэрозолями.

**Фильтры в зависимости от их фильтрующей эффективности подразделяются на классы:**

- P1 – фильтр низкой эффективности;
- P2 – фильтр средней эффективности;
- P3 – фильтр высокой эффективности.



UNIX P1 R

UNIX P2 R

UNIX P3 R



Держатель\*

## Масса

Фильтров – 5 г  
Держателя – 15 г

Предфильтры UNIX P1 R, UNIX P2 R, UNIX P3 R крепятся к противогазовым фильтрам с помощью держателя.

\* Держатель предфильтров не подлежит сертификации, так как данный вид продукции не включен в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой, осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

## Фильтры противоаэрозольные с байонетной системой крепления

P3 RD – фильтры высокой эффективности, устойчивые к запылению (D), многоразовые (R), для применения в течение более одной смены.



UNIX 203 P3 R D

противоаэрозольный



UNIX 223 P3 R D

противоаэрозольный с дополнительной защитой от органических паров\* до 1 ПДК



UNIX 233 P3 R D

противоаэрозольный с дополнительной защитой от органических паров\* и кислотных газов и паров до 1 ПДК



UNIX 303 P3 R D

противоаэрозольный закрытого типа для условий с повышенной влажностью

### Масса одного фильтра:

- UNIX 203 P3 R D – 15 г;
- UNIX 223 P3 R D – 15 г;
- UNIX 233 P3 R D – 15 г;
- UNIX 303 P3 R D – 40 г.

\* Органические пары (бензин, керосин, бензол, толуол, ксиол, уайт-спирит, сероуглерод, спирты, эфиры, хлор- и фосфорорганические ядохимикаты и т.д.) при концентрации до 1 ПДК.

### Гарантийный срок хранения

- фильтров (предфильтров) UNIX P1 R, UNIX P2 R, UNIX P3 R – 5,5 лет;
- фильтров UNIX 203 P3 R D, UNIX 223 P3 R D, UNIX 233 P3 R D, UNIX 303 P3 R D – 5,5 лет.

### Соответствие нормативным документам

TP TC 019/200011, ГОСТ 12.4.246-2016, EN 143.

### Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза;  
Европейский сертификат соответствия;  
Держатель не подлежит сертификации.

### Страна происхождения – РФ

Заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ.

### Производитель

АО «Сорбент», г. Пермь

